

远诺双联袋式过滤器 DF 系列



远诺双联袋式过滤器由两台袋式过滤器并联而成，可达双倍流量，也可切换操作，清洗过滤器时不必停机，保证系统连续工作。

远诺过滤技术（上海）有限公司

DSF- 双联侧进式袋式过滤器



DSF滤器技术参数表

滤器型号	DSF-B201-050D	DSF-B202-050D
滤器尺寸	Size 01	Size 02
理论流量（取决于介质） (m ³ /h)	40	80
过滤面积 (m ²)	0.5	1.0
滤器容积 (litre)	31	54
单台滤器重量 (kg)	approx. 78	approx. 90
安装高度 (cm)	approx. 118	approx. 156
安装空间 (cm)	approx. 130 x 40	
滤器材质	筒体/接触液体部分	SS304 /SS316 (wetted housing parts)
	滤网	SS304 /SS316
工作参数	max. 10 bar / 120 °C respectively 15bra / 30 °C	
滤器链接	N1/N2 (inlet / outlet)	DN50 / PN10
	N3/N4 (lid hole)	1/4" BSP female w/o plug
翻盖角度	standard position at 90°/270°	

远诺联体袋式过滤器，标准型号有顶入式并联（DTF），或侧进式并联（DSF），可两台并联，或多台并联。

远诺联体过滤器特点

模块化组合，双联至多联的选择，满足任何流量的要求。

配备切换阀门，可以随意调整系统的过滤能力。

单体过滤器可选用 01#，02#，03#，04# 尺寸。

进出口方向可以根据现场管线位置设计

远诺联体过滤器图片



远诺过滤技术（上海）有限公司

上海市浦东新区航头路 128 号 9 号楼
邮编：201316
电话：+86-21-2093 2026
传真：+86-21-2093 2027
sales-inquiry@universal-filtration.com.cn



更多信息请参阅我们的网站 www.universal-filtration.com.cn

设计、制造工业液体过滤系统：袋式过滤系统、芯式过滤系统、管道过滤器、自清洗过滤器、反清洗过滤系统等，销售网络遍布全球。