



Universal PE PO NOMEX PTFE Filter Bag 远诺针刺毡过滤袋

对颗粒截留率高达 90%，滤袋的表面经过烧毛抛光处理，表面光滑结实无纤维脱落，广泛应用于半导体、电子、精细化工、溶剂、油漆、食品、饮料等行业。

- FDA 卫生级材料
- 无硅油、无荧光剂
- 可选择美国进口料或国产料
- 长寿命过滤袋，使用更幼细更重的纤维组成，纳污能力是一般毡布的 4 倍
- 热熔无缝接合，尖底或圆底，制作工艺精良
- 不锈钢环或塑料环或尼龙环
- 每批做透气度测试，按美标 ASTM D737-96
- 每批做爆破测试（常规 $\geq 1.0\text{mpa}$ ）

远诺滤袋标准尺寸 Universal Bag Standard Sizes

滤袋编号 Size No.	滤袋直径 Diameter	滤袋长度 Length	最高流量 Flow Rate	过滤面积 Filter Area	体积 Volume
# 01	182mm	420mm	20m ³ /h	0.25m ²	8.0 L
# 02	182mm	810mm	40m ³ /h	0.50m ²	17.0 L
# 03	105mm	235mm	6m ³ /h	0.09m ²	1.30 L
# 04	105mm	385mm	12m ³ /h	0.16m ²	2.50 L
# 05	155mm	550mm	18m ³ /h	0.20m ²	3.80 L

也可按客户要求定制滤袋

Custom size also available upon request



远诺滤袋环口选项 Universal Bag Ring Options



滤袋精度选择表 Filter Bag Selection

材料 Material	耐温 Work Temperature	过滤精度范围 Micron Retention Ratings Available													
		0.2	0.5	1	5	10	25	50	75	100	150	200	250	300	400
PO	<80°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
PE	<120°C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
POXL	<80°C			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
PEXL	<120°C			•	•	•	•	•	•	•	•				
NOMEX	<200°C			•	•	•									
PTFE	<260°C			•	•	•	•								

远诺滤袋命名规则 Ordering Information

材料 Material	过滤精度 Micron Rating	滤袋尺寸 Bag Size	环口材料 Bag Top Style
PE, PO, PEXL, POXL, NMO, PO-LCR, AGF, NOMEX, PTFE	0.2, 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200	01, 02, 03, 04, 05	S, A, E, H, N

举例
Sample

PO-	10-	P02-	E
-----	-----	------	---

远诺过滤技术（上海）有限公司
Universal Filtration (Shanghai) Co., Ltd.

上海市浦东新区航头路 128 号 3 号楼
Building #3, No.128 Hangtuo Road, Pudong
Shanghai 201316, P.R.China

Tel.: +86-21-2093 2026
Fax: +86-21-2093 2027
Email: sales-inquiry@universal-filtration.com.cn



更多信息请参阅我们的网站 www.universal-filtration.com.cn

设计、制造工业液体过滤系统：袋式过滤系统、芯式过滤系统、管道过滤器、自清洗过滤器、反清洗过滤系统等，销售网络遍布全球。